



CATALOGUS




Faillissement Gutami: grote partij laadpalen en "All in one" Fox omvormers




V240084




Veiling




Naam:	Faillissement Gutami: grote partij laadpalen en "All in one" Fox omvormers
Veilingnummer:	V240084
URL:	https://www.proplusauctions.be/nl/vente/faillissement-gutami-grote-partij-laadpalen-en-all-in-one-fox-omvormers~u7zrlxix8z
Startdatum:	31/7/2024 om 12:00
Einddatum:	19/8/2024 vanaf 18:00
Aantal loten:	53
Omschrijving:	
Bezichtiging:	<p>Van 5/8/2024 10:00 tot 5/8/2024 12:00 Koolmijnlaan 181 3580 Beringen Belgique</p>
Afgifte:	<p>Van 26/8/2024 10:00 tot 26/8/2024 12:00 Koolmijnlaan 181 3580 Beringen Belgique</p>
Georganiseerd door:	Pro+ Auctions




Loten




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.001	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.002	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.003	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.004	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.005	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.006	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.007	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.008	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.009	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.010	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.011	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.012	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.013	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.014	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.015	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.016	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.017	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.018	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.019	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.020	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.021	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.022	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.023	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.024	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.025	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.026	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.027	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.028	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.029	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.030	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.031	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.032	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.033	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00




Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.034	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.035	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.036	 <p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal Specificaties: Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot:1 single unit,paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00



Nummer	Omschrijving	Openingsbod	
V240084.037		<p>1 x Alfen Eve Single Pro-line laadpaal</p> <p>Specificaties:</p> <p>Zeer kleine moderne behuizing Laadvermogen 3,7kW tot 11kW Stopcontact of vaste kabel Montage aan de wand of losstaand met montagepaal Dynamisch loadbalanceren mogelijk door samenwerking met slimme meter (DSMR, TIC) of externe energiemeters (Modbus RTU, Modbus TCP/IP) LED statusindicatie MID gecertificeerde energiemeter voor verrekening van transactiekosten Plug & Charge of autorisatie via RFID Europese A-kwaliteit: een solide en hoogwaardig product Inhoud lot: 1 single unit, paal en grondverankering (laat je adviseren door een installateur) https://alfen.com/nl-be/eve-single-s-line</p>	€ 150,00
V240084.038		<p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 3.7kW Zonder Accu's</p> <p>Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-3.7-E Opslagsystemen - Hybride omvormer</p> <p>De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	€ 100,00
V240084.039		<p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 3.7kW Zonder Accu's</p> <p>Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-3.7-E Opslagsystemen - Hybride omvormer</p> <p>De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	€ 100,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.040	 <p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 3.7kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-3.7-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	€ 100,00
V240084.041	 <p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 3.7kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-3.7-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	€ 100,00
V240084.042	 <p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	€ 125,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.043		€ 125,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.044		€ 125,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 1PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H1-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, enkelfasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.045		€ 125,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.046		€ 125,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.047		€ 125,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 5.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-5.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.048		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 6.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-6.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.049		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 6.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-6.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.050		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 8.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-8.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.051		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 8.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-8.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V240084.052		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 8.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-8.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	
V240084.053		€ 150,00
	<p>Fox All In-One Omvormer 3PH, 8.0kW Zonder Accu's Onderdeelnr.: FE-AIO-H3-8.0-E Opslagsystemen - Hybride omvormer De Fox All-in-one is een stijlvolle, driefasige vloerunit. De Fox AIO gebruikt hoogspanningsbatterijen voor maximale round-trip-efficiëntie, zodat u het maximale uit uw opslag haalt. De IP65-behuizing maakt het mogelijk om de unit buiten te installeren voor maximale installatieflexibiliteit. De Fox AIO is eenvoudig te installeren en bespaart u tijd die u aan de installatie besteedt. Remote monitoring is ook beschikbaar via uw smartphone of webportal. Maakt gebruik van hoogspanningsbatterijen IP65-classificatie - geschikt voor buiteninstallaties Bewaking op afstand via webportaal of smartphone Eenvoudig uit te breiden batterijcapaciteit Dubbele MPPT - zorgt voor een optimale zonneproductie Hoge retourefficiëntie van 97% CT-klemmen en meter zijn inbegrepen in de doos (laat je adviseren door een installateur) https://www.fox-ess.com/all-in-one/</p>	